Декларация за експлоатационни показатели (DOP)

Наименование на продукта
RÖFIX 750

Уникален идентификационен код на типа продукт
2211

Тип на продукта
Разтвор за минерална мазилка CP

Предвидена употреба
Разтвор за външна и вътрешна мазилка върху стени, тавани, колони и преградни стени

Производител
РЬОФИКС АД ● Бадщрасе 23 ● A-6832 Рьотис РЬОФИКС ЕООД ● ул. Спартак №10 ● BG-4490 Септември

Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели
Система 4

Нотифицираният орган
Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 15, 1110 Виена
1139

DOP 4701: RÖFIX LIGHT Топлоизолационна система с EPS
DOP 7075: RÖFIX MINOPOR Топлоизолационна система с минерална пяна
DOP 7074: RÖFIX CORKTHERM Топлоизолационна система с корк
DOP 7072: RÖFIX FIRESTOP Топлоизолационна система с минерална вата
DOP 7073: RÖFIX SPEED Топлоизолационна система с минерална вата

Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	Клас A1	EN 998-1
Абсорбция на вода	W 2	
Коефициент на дифузия на водни пари	5/20 (таблична стойност)	
Якост на сцепление при опън	≥ 0,08 N/mm² при вид на разрушаване A, B или C	
Коефициент на топлопроводност	λ10,dry,mat ≤ 0,45 W/(m · K) за P=50% λ10,dry,mat ≤ 0,49 W/(m · K) за P=90% (таблични стойности)	
Дълготрайност	NPD	
Опасни вещества	NPD	

Посочените експлоатационни показатели на продукта съответстват на декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация се издава изцяло на отговорността на производителя.

Подписано за и от името на производителя от:

инж. Красимир Христов - управител

Име и длъжност

гр. Септември, 2020-01-07

място и дата на издаване

подпис