

# Декларация за експлоатационни показатели (DOP)

2272

Тип на продукта

Разтвор с общо предназначение за мазилка GP

Предвидена употреба

Разтвор с общо предназначение за мазилка (GP) за вътре и вън

Производител

РЪОФИКС АД • Бадщрасе 23 • А-6832 Рьотис РЪОФИКС

ЕООД • ул. Спартак №10 • BG-4490 Септември

Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели

Система 4

## Декларираните експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	Клас А1	EN 998-1
Абсорбция на вода	W2	
Проницаемост на водни пари	ок. 30	
Якост на сцепление при опън	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$	
Коефициент на топлопроводност $\lambda_D$	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,83 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ за P=50% $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,93 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ за P=90% (таблични стойности)	
Дълготрайност	NPD	
Опасни вещества	NPD	

Посочените експлоатационни показатели на продукта съответстват на декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация се издава изцяло на отговорността на производителя.

Подписано за и от името на производителя от:

(Име и длъжност)

гр. Септември, 04.01.2019

(място и дата на издаване)



“РЪОФИКС“ ЕООД  
гр. Септември ул. “Спартак” №10  
тел.: 034/495939 факс: 034/495939  
e-mail: office.septemvri@roefix.com

(подпис)