

Декларация за експлоатационни показатели (DOP)

Наименование на продукта
RÖFIX 750
2211

Тип на продукта
Разтвор за минерална мазилка CP

Предвидена употреба
Разтвор за външна и вътрешна мазилка върху стени, тавани, колони и преградни стени

Производител
РЪОФИКС АД • Бадщрасе 23 • А-6832 Рьотис РЪОФИКС
ЕООД • ул. Спартак №10 • BG-4490 Септември

Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели
Система 4

Нотифицираният орган
Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 15, 1110 Виена
1139

DOP 4701: RÖFIX LIGHT Топлоизолационна система с EPS
DOP 7075: RÖFIX MINOPOR Топлоизолационна система с минерална пяна
DOP 7074: RÖFIX CORKTHERM Топлоизолационна система с корк
DOP 7072: RÖFIX FIRESTOP Топлоизолационна система с минерална вата
DOP 7073: RÖFIX SPEED Топлоизолационна система с минерална вата

Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	Клас А1	EN 998-1
Абсорбция на вода	W 2	
Проницаемост на водни пари	5/20 (таблична стойност)	
Якост на сцепление при опън	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ при вид на разрушаване А, В или С	
Коефициент на топлопроводност	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,45 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ за P=50% $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,49 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ за P=90% (таблични стойности)	
Дълготрайност	NPD	
Опасни вещества	NPD	

Посочените експлоатационни показатели на продукта съответстват на декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация се издава изцяло на отговорността на производителя.

инж. Красимир Христов - управител
(Име и длъжност)



"РЪОФИКС" ЕООД
гр. Септември ул. "Спартак" №10
тел.: 034/405900 факс: 034/405939
e-mail: office.septemvri@roefix.com

гр. Септември, 04.01.2019

(място и дата на издаване)

(подпис)