

Декларация за експлоатационни показатели (DOP)

Наименование на продукта
**RÖFIX 888
2204**

Тип на продукта
Разтвор за топлоизолационна мазилка Т

Предвидена употреба
Разтвор за топлоизолационна мазилка за вътрешно и външно приложение

Производител
**РЪОФИКС АД • Бадщрасе 23 • А-6832 Рьотис РЪОФИКС
ЕООД • ул. Спартак №10 • BG-4490 Септември**

Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели
Система 4

Деклариранни експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	Klasse A2-s1, d0	EN 998-1
Абсорбция на вода	W 1	
Проницаемост на водни пари	5/20 (таблична стойност)	
Якост на сцепление при опън	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ при вид на разрушаване А, В или С	
Коефициент на топлопроводност (таблична стойност)	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,1 \text{ W/(mK)}$ за P=50% $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,11 \text{ W/(mK)}$ за P=90% (таблични стойности)	
Дълготрайност	NPD	
Опасни вещества	NPD	

Посочените експлоатационни показатели на продукта съответстват на декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация се издава изцяло на отговорността на производителя.

Подписано за и от името на производителя от:

инж. Красимир Христов - управител
(Име и длъжност)

гр. Септември, 04.01.2019

(място и дата на издаване)



"РЪОФИКС" ЕООД
гр. Септември ул. "Спартак" №10
тел.: 034/ 405900 факс: 034/ 405939
e-mail: office.septemvri@roefix.com

(подпис)