



RÖFIX StoneEtics® 50 с мозайка

Правни и технически указания:

При обработката на нашите продукти трябва да се съблюдават указанията в техническите карти, спазването на общовалидните и специфичните национални наредби и приложения, както и указанията на браншовите организации (като SMGV, ÖAP, QG-WDS).

Области на приложение:

Повече възможности за оформление върху традиционни топлоизолационни комбинирани системи. StoneEtics позволява полагането на облицовки от клинкерни плочки с тегло на системата до 50 kg/m² върху EPS, минерална вата, PUR и изолационни материали от корк, до максимална дебелина на изолацията от 300 mm.

Лесно лепене и армиране с RÖFIX Unistar LIGHT и RÖFIX P100 мрежа, механично фиксиране с RÖFIX ROCKET телескопичен дюбел с винт, без допълнително армиране с мрежа за тежки натоварвания.

Гарантираната система се допълва от специално разработено лепило за плочи RÖFIX AG 686 MOSAIK и фугираща смес RÖFIX AG 686.

RÖFIX StoneEtics може да се използва върху масивни основи от тухли или бетон, както и върху стари сгради с товароносими, масивни основи.



RÖFIX StoneEtics® 50 с мозайка

Област на приложение	RÖFIX EPS-F с мозайка	RÖFIX FIRESTOP MW с мозайка
Напречен разрез		
Основа	Равна, чиста, без наличие на мазни петна и товароносима основа на зидарията (тухли, бетон, газобетон, варовикови блокчета), видима зидария	
Лепене	RÖFIX Unistar® LIGHT	
	Минерален, естествено бял разтвор за лепене и армиране (мин. контактна повърхност 60 %)	
Изолационен материал	RÖFIX EPS-F 031 (напр. take-it RELAX, RELAX, COMPACT RELAX) RÖFIX EPS-F 040, бяла RÖFIX FIRESTOP 036 RÖFIX FIRESTOP 040 RÖFIX CORKTHERM 040 Фасадна изолационна плоча от корк (ICB)	
	Одобрени изолационни материали за топлоизолационна система до 300 mm	
Армиращ слой	RÖFIX Unistar® LIGHT Хастарна мазилка Армиране с минимална дебелина 5 mm, вкл. RÖFIX P100 Армираща мрежа	
Дюбелиране	RÖFIX ROCKET Телескопичен дюбел с винт (през мрежата) или RÖFIX STR-U или STR-U 2G	
Лепене на мозайка	RÖFIX AG 686 MOSAIK Разтвор за лепене и армиране	
	Разтвор за изравняване, лепене и фугиране в сив или бял цвят	
Покритие	Мозайка	
	Пълноплотно лепене и фугиране (мрежа или хартия само върху повърхността на мозайката)	
Фуги	RÖFIX AG 686 MOSAIK Разтвор за лепене и армиране	
	Избор на цвят	
Еластична фугираща маса	RÖFIX AJ - Z 920 Еластична акрилна фугираща маса	
	Избор на цвят	
	сив	бяла
	сив	бяла