



Жилищен комплекс - Къщи с ниско енергийно потребление

ОБЕКТ	Жилищен комплекс - Къщи с ниско енергийно потребление
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ	A-6094 Аксамс
ВИД	Жилищен комплекс от затворен тип
ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ	1999
РЗП	300 m ²
ИНФОРМАЦИЯ	Структура 2,0mm

Използвани материали

- RÖFIX CORKTHERM 040 Фасадна изолационна плоча от корк
- RÖFIX PE 419 ETICS® Силиконова външна боя
- RÖFIX Unistar® BASIC Лепило и шпакловка за топлоизолация
- RÖFIX 715 Благородна мазилка
- RÖFIX P50 Армираща мрежа
- RÖFIX CORKTHERM Корк-топлоизолационни системи
- RÖFIX Unistar® BASIC Лепило и шпакловка за топлоизолация

Участващи фирми

СОБСТВЕНИК /
ИНВЕСТИТОР Private Bauherren

ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ	Arch. Dipl.-Ing. Mende
СТРОИТЕЛЕН БИЗНЕС	Fa. Raputz / Volders
АРХИТЕКТ	Arch. Dipl.-Ing. Mende